

Gas connectors / Przyłącza do gazu

PRESINOX EXTENSIBLE (DN12-DN25)



Zapoznaj się z zasadami
montażu i użytkowania
przed instalacją



Read recommendations
before its use or
installation

*Range of extensible flexible metal
hoses for the fixed gas appliances.*

*Due to its 70 % extensible length the hose
can be adjusted to any installation.*

*Gama elastycznych rozciąganych
metalowych przyłączy do gazu.*

*Dzięki możliwości rozciągnięcia o 70%
długości, przyłącze może być użyte
w dowolnej instalacji i jej miejscu.*

**Sprawdź asortyment
węży Gazowych**

Applications / Aplicaciones

Fixed gas applications / Przykładowe miejsca użycia



Fittings / Racores



Dn	Nut / nakrętka	Male / nypel	Metryczny
12	1/2" 3/4"	1/2" 3/4"	20x1,5
20	3/4"	3/4"	—
25	1"	1"	—

Characteristics and technical specifications / Charakterystyka i specyfikacja techniczna

Dn	Outer diameter średnica zew.	Inner diameter średnica wew.	Minimum bending radius Rminimalny promień gięcia	Working pressure Ciśnienie pracy	H ₂ O pitne:
					
12	19 mm	12 mm	31 mm	0,4 bar	Nie
20	31 mm	20 mm	47 mm	0,4 bar	
25	36 mm	25 mm	55 mm	0,4 bar	

Materials / Materiały



- A** Brass / Mosiądz
- B** EPDM
- C** Stainless steel / Stal nierdzewna
- D** Polyolefine / Poliolefiny
- E** Stainless steel / Stal nierdzewna

Information subject to change without notice. / Informacje mogą ulec zmianie bez informowania