



¿Dlaczego warto wybrać węże Premium?



Dla Designu

• Nowoczesny i elegancki design, z dwoma kolorami opłotu i różnymi końcówkami.
Asortyment zaworów i wężyków Premium został zaprojektowany i wyprodukowany przez Tucai, aby zapewnić dopasowanie.
Idealnie wpisują się w najnowsze trendy w aranżacji wnętrz łazienek i kuchni.



Dla Łatwej instalacji

• Montaż bez użycia narzędzi, a jego wyjątkowa elastyczność ułatwia instalację nawet w ciasnych przestrzeniach.
• Uniwersalny, możliwy montaż zarówno przy przyłączach ciepłej, jak i zimnej wody.
• Jest lekki i łatwy w czyszczeniu.



Dla Trwałości

• Wewnętrznie przetestowany przez zespół badawczo-rozwojowy w celu zapewnienia optymalnej wydajności.
• Całkowicie szczelny i bezobsługowy.
• Podwaja żywotność, szczególnie polecany do baterii liczników, basenów, środowisk wilgotnych itp..



Dla Środowiska

• Wykonany z materiałów nadających się do recyklingu i przyjaznych dla środowiska.
• Jego proces produkcyjny to 22% niższy ślad węglowy porównując z EPDM.
• Opakowanie kartonowe nadające się do recyklingu.
• Zatwierdzony przez REACH i ROHS.



Dla Certyfikowanych materiałów

Wąż wewnętrzny PE-RT: antybakteryjny, odporny na zamarzanie (-20°C) oraz działanie chloru i chloraminy, dzięki czemu idealnie nadaje się do wody pitnej (4MS/UBA).

Antykorozyjny opłot polimerowy, zapewniający wyjątkową elastyczność i zapobiegający łamaniu się, o przepływie 28 l/min przy ciśnieniu 3 bar i odporności na promieniowanie UV.

Zintegrowana nakrętka i tuleja pokryte barierą antykorozyjną i higieniczną:

- Elektrostatyczne malowanie proszkowe: Białe i czarne.

- Powłoka elektrolityczna:

Inne właściwości.

- Odporność na ścieranie

**Sprawdź
asortyment**

Certyfikaty:



kolory



Czarna stal



Stal



Biały mat



Antycyzy brąz



Chrom




Czarny mat



Różowe złoto



Złoto



Opłot biały



Opłot czarny



A Latón Europeo

C Polímero ACB

B PE-RT

D Latón Europeo

Ø	Średnica wewnętrzna	8 mm
Ø	Średnica zewnętrzna	13,5 mm
RADIO	Promień wygięcia	18 mm
☺	Przepływ	28 l/min przy 3 bar
BAR	Ciśnienie pracy / skokowe (max)	10 Bar, 100 Bar
°C	Temperatura pracy (max)	90°C



Dostępny typoszereg:



Dwie nakrętki gw/gw
3/8" x 3/8"
1/2" x 1/2"



Węże do baterii
3/8" x M10x1
1/2" x M10x1



3/8"-3/8" H-H

Kolor węży/Przylacza	Długość (mm)	Kod	szt./ op
Czarny / Brąz antyczny	300	210188	1
	400	210189	1
	500	210190	1
Czarny / Czarna stal	300	210428	1
	400	210429	1
	500	209983	1
Czarny / Chrom	300	210394	1
	400	210395	1
	500	210396	1
Czarny / Czarny mat	300	209958	1
	400	209959	1
	500	209960	1
Czarny / Różowe złoto	300	209974	1
	400	209982	1
	500	209975	1
Biały / Stal	300	210195	1
	400	210196	1
	500	209986	1
Biały/ Chrom	300	209984	1
	400	210191	1
	500	210192	1
Biały / Złoto	300	210193	1
	400	209985	1
	500	210194	1
Biały / Biały mat	300	209961	1
	400	209962	1
	500	209963	1

1/2"-M10X1 H-M

Kolor węży/Przylacza	Długość (mm)	Kod	szt./ op
Czarny / Brąz antyczny	500	210204	2
Czarny / Czarna stal	500	210203	2
Czarny / Czarny mat	400	209964	2
	500	209965	2
	600	210393	2
Czarny / Różowe złoto	500	210202	2
Biały / Stal	500	210207	2
Biały / Chrom	500	210205	2
Biały / Złoto	500	210206	2
Biały/ Biały mat	400	209966	2
	500	209967	2

3/8"-M10X1 H-M

Czarny / Brąz antyczny	400	209967	2
Czarny / Czarna stal	400	210198	2
Czarny / Czarny mat	300	209978	2
	400	209976	2
	500	209979	2
Czarny / Różowe złoto	400	209992	2
Biały / Stal	400	210201	2
Biały / Chrom	400	209993	2
Biały / Złoto	400	210200	2
Biały / Biały mat	100	209980	2
	400	209977	2
	500	209981	2

1/2"-1/2" H-H

Czarny / Brąz antyczny	400	210197	1
Czarny / Czarna stal	400	209988	1
Czarny / Czarny mat	300	209968	1
	400	209969	1
	500	209970	1
Czarny / Różowe złoto	400	209987	1
Biały/ Stal	400	209991	1
Biały / Chrom	400	209989	1
Biały / Złoto	400	209990	1
Biały / Biały mat	300	209971	1
	400	209972	1
	500	209973	1

Sprawdź
asortyment